

Technische Daten

ACS110 Ladegerät für NiCd/NiMH ADCON-Akku-Packs, 800mAh-7.2A



Das ADCON ACS-110 Ladegerät kann zum Laden aller ADCON NiCd und NiMH Akkus bis zu einer maximalen Leistung von 7.000 mAh verwendet werden.

Das Ladegerät erkennt automatisch den Akkutyp und den Ladezustand und stellt binnen Sekunden die optimale Ladeleistung und -methode fest. Über eine spezielle Entladeschaltung kann ein kontrollierter Auffrischungszyklus gefahren werden, der vor allem die Folgen des Memory-Effektes beseitigen hilft.

Am Geräte selbst befindet sich ein Stecker für die internen Akkus der ADCON RTUs vom Typ A720, A723, A731 und A733. Akkus von älteren Geräten der Serien A730MD und A730SD können über einen optional erhältlichen Steckeradapter angeschlossen werden. Über das im Lieferumfang enthaltene 5-polige Adapterkabel mit integriertem Überspannungsschutz können auch Akkus geladen werden, die bereits in die RTU eingebaut sind.

Abmessungen	115 x 62 x 90mm (mit Primärstecker)
Gewicht	273g (300g mit Adapterkabel)
Primärseite	100V - 240V, 50/60Hz 17VA 400mA
Sekundärseite	1,45 ... 14,5V; mit Adapterkabel max. 10V
Stecker	1 x 2-pin JST m. zu Adcon Akkus 1 x 5-pin M9 m. zu Adcon RTUs
Primärstecker	Europa; auswechselbar gegen UK, USA, Australien (auf Wunsch)
4 LED Anzeigen	Gelb: Entladen Grün: Ladevorgang abgeschlossen 2 x Rot: Laden & Power
Kabellänge	175cm